

# NOVA NOH

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen,  
Erkennungsweite: 25 m



- Langlebiges, form- und farbstabiles Aluminium
- Neues Gehäusedesign für Montage- und Anschluss-Komfort
- Universelle Montage durch drehbares Montageprofil
- Montagearten durch Zubehör erweiterbar
- Durchgangsverdrahtung für Leitungen bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Piktogramm-Set für planerische Freiheiten, Fluchtwegrichtung 1- oder 2-seitig individuell selbst bestimmbar
- Ausleuchtung der Piktogramme Normen konform 200cd/m<sup>2</sup>
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 für LPS260
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)



## Technische Daten

### Leuchte

Gehäuse: Aluminium, silberfarbig eloxiert  
 Endkappen: Kunststoff, lichtgrau (RAL7035)  
 Abdeckung: Polycarbonat, opal  
 Piktogrammfolien: PET  
 Schutzart: IP41  
 Schutzklasse: I  
 Montage: Wandanbau, Deckenanbau,  
 Zubehör: Deckeneinbau, Seilmontage,  
 Pendel  
 Maße (HxBxT): 189 x 240 x 44,5 mm (Wandmontage)  
 192 x 240 x 42 mm (Deckenmontage)

### Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC  
 Anschlussleistung AC: max. 4,6VA  
 Anschlussleistung DC: max. 1,9W  
 Leuchtmittel: LED: 2W

### Einzelbatterie


Eingangsspannung: 230VAC  
 Anschlussleistung AC: DL max. 9,7VA  
 Anschlussleistung AC: BS max. 3,7VA  
 Leuchtmittel: LED: 1,7W

Bestellcode	Gehäuse	Montage	Brenndauer	Akku	Leuchtmittel	cd/m <sup>2</sup>	BLF (%)	Piktogramm
<b>Leuchte für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC</b>								
NOH 0 UM E220 SL 20	0=silberfarbig, eloxiert	UM=Zubehör für Wand, Decke & Kette	-	-	18*LED	>200	100	20
<b>Leuchte für LPS260, Mischbetrieb, Leistung im Notbetrieb reduzierbar</b>								
NOH 0 UM CA220 SL 20	0=silberfarbig, eloxiert	UM=Zubehör für Wand, Decke & Kette	-	-	18*LED	>200	100/40	20
<b>Leuchte Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, mit schaltbarem Dauerlicht (Option: DA=DLI Überwachung)</b>								
NOH 0 UM ZX3 RL 20	0=silberfarbig, eloxiert	UM=Zubehör für Wand, Decke & Kette	3=3h	NiCd	18*LED	>200	40	20
Fernüberwachung: Ersetze ZX3 mit ZX3 DA								




## Maßzeichnung

### Wandbefestigung



### Deckenbefestigung



### Ausleger (seitliche Montage)



### Deckeneinbau



## Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung
697135950	Zentralpendel 1* Ø13/M13, 50 cm
697135990	Zentralpendel 1* Ø13/M13, 100 cm
877111112	NOH Deckeneinbau-Set
BSK-L2	Schutzkorb

Bestellnummer	Beschreibung
877111086	Piktogrammfolien-Set 24 (25m)
910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)